

Параметры для настройки сервиса СМПП:

Находятся в файле csmpp.conf, который должен находиться в рабочей папке программы.

Имя параметра:	Что означает	Значение по умолчанию
host	Имя (или IP адрес) компьютера, где установлен MySQL	127.0.0.1 (локальный компьютер)
port	Порт для соединения с MySQL	0 (определяется самим MySQL)
user	пользователь MySQL	нет
password	пароль для выбранного пользователя.	нет (и может вообще отсутствовать, если он не нужен)
socket	имя сокета для соединения с MySQL	нет (в Windows обычно отсутствует).
database	Имя базы данных для хранения данных	нет. При подключении в случае отсутствия данной БД она создается и заолняется значениями по умолчанию.

Основные параметры работы хранятся в таблице PARAMS:

admport (значение по умолчанию 1999) – тот самый порт, на который будут приниматься подключения административной консоли, а также HTTP- запросы на передачу СМС.

Пример такого запроса:

http://<Ваш сервер>:<порт, указанный в PARAMS>/send_1251.c?user=<пользователь, отправляющий СМС>&pwd=<Его пароль, если есть>&abon=<Кому отправляется>&message=<текст сообщения в кодировке Windows-1251>&podp=<Если есть этот параметр, то в поле от кого в отправляемой СМС будет проставлен этот текст>.